

Ambiente	Descrição do mobiliário básico	ID 01 - UBS João Bezerra	ID 15 - PAC Mosqueiro	ID 02 - UBS Niceu Dantas	ID 03 - UBS Augusto Franco 2	ID 13 - PAC Farolândia	ID 07 - UBS Augusto César Leite	ID 08 - UBS Augusto Franco
Recepção/espera								
Recepção	Armário alto com prateleiras	2		2	2		2	2
	Gaveteiro Volante Médio	4		4	4		4	4
	Cadeira Giratória com Rodízios com Braços Espaldar Médio	4		4	4		4	4
	Cadeira Fixa Sem Braços Espaldar Médio	-		-	-		-	-
	Cortina Rolô em PVC - Malha com 5% Transmissão Solar - Incluso Trilho e Acessórios	1		1	1		1	1
	Lixeira Aberta - Polipropileno - 12 L	2		2	2		2	2
Espera	Cadeiras com braço em Longarina	75		75	76		75	101
	Lixeira com Tampa Flip Top - Aço Inox - 25 L	4		4	4		4	4
	Dispenser para Copo Descartável Tipo "Free Cup" em ABS	1		1	1		1	1
	Bebedouro elétrico acessível	1	1	1	1	1	1	1
	Suporte de parede fixo para TV	2		2	2		2	2
	Smart TV 32"	2		2	2		2	2
Salas de atendimento								
Consultório de odontologia	Banqueta com rodízio para dentista	4		2	4		4	4
	Dispenser para Alcool Gel em ABS	4		2	4		4	4
	Dispenser para Sabonete Líquido ou Espuma em ABS	4		2	4		4	4
	Dispenser para Papel Toalha Interfolhado em ABS	4		2	4		4	4
	Armário alto com prateleiras	4		2	4		4	4
	Armário suspenso	4		2	4		4	4
Observação	Lixeira com Pedal - Polipropileno - 25 L	8		4	8		8	8
	Lixeira Aberta - Polipropileno - 12 L	1		1	1		1	1
	Dispenser para Alcool Gel em ABS	1		1	1		1	1
	Dispenser para Sabonete Líquido ou Espuma em ABS	1		1	1		1	1
	Dispenser para Papel Toalha Interfolhado em ABS	1		1	1		1	1
	Maca padrão 1,80 x 0,60 com estrutura em aço e estofado em couro sintético	1		1	1		1	1
Curativo	Cortina Rolô em PVC - Malha com 5% Transmissão Solar - Incluso Trilho e Acessórios	1		1	1		1	1
	Dispenser para Alcool Gel em ABS	1		1	1		1	1
	Dispenser para Sabonete Líquido ou Espuma em ABS	1		1	1		1	1
	Dispenser para Papel Toalha Interfolhado em ABS	1		1	1		1	1
	Cadeira Giratória com Rodízios com Braços Espaldar Médio	1		1	1		1	1
	Cadeira Fixa Sem Braços Espaldar Médio	2		2	2		2	2
Vacina	Mesa de Trabalho - Dim.:1,40X0,60M - Tampo em BP	1		1	1		1	1
	Lixeira com Pedal - Polipropileno - 25 L	1		1	1		1	1
	Cadeira Giratória com Rodízios com Braços Espaldar Médio	1		1	1		1	1
	Cadeira Fixa Sem Braços Espaldar Médio	2		2	2		2	2
	Mesa de Trabalho - Dim.:1,40X0,60M - Tampo em BP	1		1	1		1	1
	Gaveteiro Volante Médio	1		1	1		1	1
Consultório	Lixeira Aberta - Polipropileno - 12 L	2		2	2		2	2
	Dispenser para Alcool Gel em ABS	2		2	2		2	2
	Dispenser para Sabonete Líquido ou Espuma em ABS	2		2	2		2	2
	Dispenser para Papel Toalha Interfolhado em ABS	2		2	2		2	2
	Câmara fria	1		1	1		1	1
	Maca padrão 1,80 x 0,60 com estrutura em aço e estofado em couro sintético	1		1	1		1	1
Enfermagem	Cortina Rolô em PVC - Malha com 5% Transmissão Solar - Incluso Trilho e Acessórios	1		1	1		1	1
	Cadeira Giratória com Rodízios com Braços Espaldar Médio	8		8	8		8	8
	Cadeira Fixa Sem Braços Espaldar Médio	16		16	16		16	16
	Mesa de Trabalho - Dim.:1,40X0,60M - Tampo em BP	1		1	1		1	1
	Gaveteiro Volante Médio	1		1	1		1	1
	Lixeira Aberta - Polipropileno - 12 L	1		1	1		1	1
Nebulização	Dispenser para Alcool Gel em ABS	1		1	1		1	1
	Dispenser para Sabonete Líquido ou Espuma em ABS	1		1	1		1	1
	Dispenser para Papel Toalha Interfolhado em ABS	1		1	1		1	1
	Maca padrão 1,80 x 0,60 com estrutura em aço e estofado em couro sintético	1		1	1		1	1
	Cortina Rolô em PVC - Malha com 5% Transmissão Solar - Incluso Trilho e Acessórios	1		1	1		1	1
	Cadeira Giratória com Rodízios com Braços Espaldar Médio	1		1	1		1	1
Áreas de apoio administrativo	Cadeira Fixa com Braços Espaldar Médio	4		4	4		4	4
	Mesa de Trabalho - Dim.:1,40X0,60M - Tampo em BP	1		1	1		1	1
	Gaveteiro Volante Médio	1		1	1		1	1
	Lixeira Aberta - Polipropileno - 12 L	1		1	1		1	1
	Dispenser para Alcool Gel em ABS	1		1	1		1	1
	Dispenser para Sabonete Líquido ou Espuma em ABS	1		1	1		1	1
Administração	Dispenser para Papel Toalha Interfolhado em ABS	1		1	1		1	1
	Maca padrão 1,80 x 0,60 com estrutura em aço e estofado em couro sintético	1		1	1		1	1
	Cortina Rolô em PVC - Malha com 5% Transmissão Solar - Incluso Trilho e Acessórios	1		1	1		1	1
	Cadeira Giratória com Rodízios com Braços Espaldar Médio	1		1	1		1	1
	Cadeira Fixa com Braços Espaldar Médio	2		2	2		2	2
	Cortina Rolô em PVC - Malha com 5% Transmissão Solar - Incluso Trilho e Acessórios	1		1	1		1	1
Reunião	Lixeira Aberta - Polipropileno - 12 L	1		1	1		1	1
	Mesa De Reuniões 8 Lugares	1		1	1		1	1
	Gaveteiro Volante Médio	1		1	1		1	1
	Armário Alto com Prateleiras	1		1	1		1	1
	Armário Baixo com Prateleiras	1		1	1		1	1
	Cadeira Giratória com Rodízios com Braços Espaldar Médio	-		-	-		-	-
Cadeira Fixa com Braços Espaldar Médio	8		8	8		8	8	

1 - Mobiliário por unidade

	Cortina Rolô em PVC - Malha com 5% Transmissão Solar - Incluso Trilho e Acessórios	1		1	1	1	1
	Lixeira Aberta - Polipropileno - 12 L	2		2	2	2	2
Copa	Geladeira	1		1	1	1	1
	Mesa para refeição	1		1	1	1	1
	Cadeira ou banqueta para refeição	4		4	4	4	4
	Dispenser para Copo Descartável Tipo "Free Cup" em ABS	1		1	1	1	1
	Dispenser para Sabonete Líquido ou Espuma em ABS	1		1	1	1	1
	Dispenser para Papel Toalha Interfolhado em ABS	1		1	1	1	1
	Microondas 30 L	1		1	1	1	1
	Purificador de Água	1		1	1	1	1
	Lixeira para Copos Descartáveis - Polipropileno	1		1	1	1	1
	Lixeira com Pedal - Polipropileno - 25 L	1		1	1	1	1
Vestiários	Armário "Locker" metálico com porta cadeado	2		2	2	2	2
	Dispenser para Sabonete Líquido ou Espuma em ABS	2		2	2	2	2
	Lixeira com Pedal - Polipropileno - 15 L	2		2	2	2	2
	Lixeira com Pedal - Polipropileno - 25 L	2		2	2	2	2
	Dispenser para Papel Toalha Interfolhado em ABS	2		2	2	2	2
	Dispenser para Papel Higiénico Interfolhado em ABS	2		2	2	2	2
	Banco de vestiário	2		2	2	2	2
	Cabide Duplo Tipo "Gancho" - Cromado	2		2	2	2	2
	Espelho para lavatório	2		2	2	2	2
Área de apoio assistencial							
Farmácia	Cadeira Giratória com Rodízios com Braços Espaldar Médio	1		1	1	1	1
	Mesa de Trabalho - Dim.:1,40X0,60M - Tampo em BP	1		1	1	1	1
	Gaveteiro Volante Médio	1		1	1	1	1
	Armário alto com prateleiras	1		1	1	1	1
	Geladeira	1		1	1	1	1
	Lixeira Aberta - Polipropileno - 12 L	1		1	1	1	1
	Dispenser para Álcool Gel em ABS	1		1	1	1	1
Áreas de apoio técnico							
Almoxarifado	Cadeira Giratória com Rodízios com Braços Espaldar Médio	-		-	-	-	-
	Mesa de Trabalho - Dim.:1,40X0,60M - Tampo em BP	-		-	-	-	-
	Gaveteiro Volante Médio	-		-	-	-	-
	Armário alto com prateleiras	1		1	1	1	1
	Lixeira Aberta - Polipropileno - 12 L	1		1	1	1	1
	Dispenser para Álcool Gel em ABS	1		1	1	1	1
DML	Armário alto com prateleiras	1		1	1	1	1
	Dispenser para Sabonete Líquido ou Espuma em ABS	2		2	2	2	2
	Dispenser para Papel Toalha Interfolhado em ABS	2		2	2	2	2
	Dispenser para Álcool Gel em ABS	2		2	2	2	2
	Lixeira com Pedal - Polipropileno - 25 L	2		2	2	2	2
Utilidades	Gaveteiro Volante Médio	1		1	1	1	1
	Armário alto com prateleiras	1		1	1	1	1
	Lixeira Aberta - Polipropileno - 12 L	1		1	1	1	1
	Dispenser para Álcool Gel em ABS	1		1	1	1	1
	Cadeira Giratória com Rodízios com Braços Espaldar Médio	1		1	1	1	1
Lixo	Mesa de Trabalho - Dim.:1,40X0,60M - Tampo em BP	1		1	1	1	1
	Gaveteiro Volante Médio	1		1	1	1	1
	Armário alto com prateleiras	1		1	1	1	1
	Lixeira Aberta - Polipropileno - 12 L	1		1	1	1	1
	Dispenser para Álcool Gel em ABS	1		1	1	1	1
Sanitários							
Sanitário Comum	Dispenser para Sabonete Líquido ou Espuma em ABS	6		6	6	6	6
	Lixeira com Pedal - Polipropileno - 15 L	6		6	6	6	6
	Lixeira com Pedal - Polipropileno - 25 L	6		6	6	6	6
	Dispenser para Papel Toalha Interfolhado em ABS	6		6	6	6	6
	Dispenser para Papel Higiénico Interfolhado em ABS	6		6	6	6	6
	Cabide Duplo Tipo "Gancho" - Cromado	6		6	6	6	6
	Espelho para lavatório	3		3	3	3	3
Sanitário Acessível	Dispenser para Sabonete Líquido ou Espuma em ABS	9	2	9	9	2	9
	Dispenser para Papel Toalha Interfolhado em ABS	9	2	9	9	2	9
	Dispenser para Papel Higiénico Interfolhado em ABS	9	2	9	9	2	9
	Cabide Duplo Tipo "Gancho" - Cromado	9	2	9	9	2	9
	Barra de Apoio em "L" - Dim.: 80x80cm	9	2	9	9	2	9
	Espelho com Inclinação 10º	9	2	9	9	2	9
	Lixeira Automática - Aço Inox - 12 L	9	2	9	9	2	9
	Lixeira Automática - Aço Inox - 25 L	9	2	9	9	2	9

1			1		1		1		1		1		1
2			2		1		2		2		2		2
1			1		1		1		1		1		1
1			1		1		1		1		1		1
4			4		4		4		4		4		4
1			1		1		1		1		1		1
1			1		1		1		1		1		1
1			1		1		1		1		1		1
1			1		1		1		1		1		1
1			1		1		1		1		1		1
1			1		1		1		1		1		1
1			1		1		1		1		1		1
2			2		2		2		2		2		2
2			2		2		2		2		2		2
2			2		2		2		2		2		2
2			2		2		2		2		2		2
2			2		2		2		2		2		2
2			2		2		2		2		2		2
2			2		2		2		2		2		2
2			2		2		2		2		2		2
2			2		2		2		2		2		2
2			2		2		2		2		2		2
2			2		2		2		2		2		2
1			1		1		1		1		1		1
1			1		1		1		1		1		1
1			1		1		1		1		1		1
1			1		1		1		1		1		1
1			1		1		1		1		1		1
1			1		1		1		1		1		1
1			1		1		1		1		1		1
1			1		1		1		1		1		1
1			1		1		1		1		1		1
-			-		-		-		-		-		-
-			-		-		-		-		-		-
-			-		-		-		-		-		-
1			1		1		1		1		1		1
1			1		1		1		1		1		1
1			1		1		1		1		1		1
1			1		3		1		1		1		1
2			2		6		2		2		2		2
2			2		6		2		2		2		2
2			2		6		2		2		2		2
2			2		6		2		2		2		2
1			1		1		1		1		1		1
1			1		1		1		1		1		1
1			1		1		1		1		1		1
1			1		1		1		1		1		1
1			1		1		1		1		1		1
1			1		1		1		1		1		1
1			1		1		1		1		1		1
1			1		1		1		1		1		1
1			1		1		1		1		1		1
1			1		1		1		1		1		1
1			1		1		1		1		1		1
1			1		1		1		1		1		1
1			1		1		1		1		1		1
3			3		3		3		3		3		3
6			6		12		6		6		6		6
6			6		12		6		6		6		6
6			6		12		6		6		6		6
6			6		12		6		6		6		6
6			6		12		6		6		6		6
6			6		12		6		6		6		6
3			3		6		3		3		3		3
2	9	2	9		18	9	9	9	9	2	9	2	9
2	9	2	9		18	9	9	9	9	2	9	2	9
2	9	2	9		18	9	9	9	9	2	9	2	9
2	9	2	9		18	9	9	9	9	2	9	2	9
2	9	2	9		18	9	9	9	9	2	9	2	9
2	9	2	9		18	9	9	9	9	2	9	2	9
2	9	2	9		18	9	9	9	9	2	9	2	9
2	9	2	9		18	9	9	9	9	2	9	2	9

DESCRITIVO DE MOBILIÁRIO



EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO
ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	<p>Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). - Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). - Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). - Barras de travamento das portas Ø = 1/4" (mínimo). - Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. - Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. - Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. - Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. - Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. - Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Dimensões: Largura: 900 mm +/- 10 mm; - Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; - Altura: 1980 mm +/- 10 mm; - Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Garantia mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.</p>
ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	<p>Armário baixo com duas portas, dotado de duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde. Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. - Duas portas em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. - Duas prateleiras em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20x40mm, em chapa 14 (1,9mm). Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. - Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Quatro rodízios industriais de duplo giro com freio de rolagem, para carga nominal de 50kg, diâmetro da roda de 50mm, fixação ao móvel em eixo vertical metálico galvanizado com rosca e porca galvanizada. Altura total de 70mm. Giro estruturado por duas pistas de esferas de aço inoxidável. Carcaça em chapa de aço galvanizado estampado. Eixo horizontal em aço inoxidável. Rodas em polipropileno injetado na cor cinza, e bandas de rodagem em poliuretano injetado na cor cinza. Travas metálicas com pedal injetado em polipropileno ou ABS. Dimensões: Largura: 810 mm; - Profundidade: 500 mm; - Altura: 740 mm; - Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. Portas: - Largura: 400 mm; - Profundidade: 630 mm; - Espessura: 18 mm; Prateleiras: Largura: 768 mm; - Profundidade: 455 mm; - Espessura: 18 mm; Garantia mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.</p>
ARMÁRIO "LOCKER" METÁLICO COM PORTA CADEADO	<p>Roupeiro de aço com 8 portas independentes, com pitão para cadeado e sapateiras. Estrutura chapas de aço #24 e #26 (0,60mm e 0,45mm), com 8 portas com 1 veneziana para ventilação e 1 reforço interno por porta. Pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) na cor cinza. Capacidade por prateleira 15kg (bem distribuídos). Cadeados não inclusos no produto.</p>
BANQUETA COM RODÍZIO PARA DENTISTA	<p>Banqueta com rodízio, Acabamento/Pintura dos tubos: cinza. Dimensões aprox. da banqueta: (L x A x C): 30 x 45 x 30 cm. peso suportado: pessoas até 120 Kg.</p>
BARRA DE APOIO EM "L" - DIM.: 80X80CM	<p>Comprimento: 60 / 70 / 80 cm; Tubo inox no Ø 31,75 mm (1 1/4") e Ø 38,10 mm (1 1/2"); Acabamento: inox Polido; Canopla de acabamento em inox; Fixação através de parafusos sextavados em inox e buchas nylon.</p>
BARRA DE APOIO RETA HORIZONTAL - DIM.: 80CM	<p>Comprimento: 60 / 70 / 80 cm; Tubo inox no Ø 31,75 mm (1 1/4") e Ø 38,10 mm (1 1/2"); Acabamento: inox Polido; Canopla de acabamento em inox; Fixação através de parafusos sextavados em inox e buchas nylon.</p>
CABIDE DUPLO TIPO "GANCHO" - CROMADO	<p>Gancho cor cromada</p>
CADEIRA FIXA COM BRAÇOS ESPALDAR MÉDIO	<p>Cadeira fixa estofada, com braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidrorrepelente. Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. - Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, seção circular mínima 22,3 mm (7/8"), com espessura mínima de 1,5 mm (chapa 16). Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. - Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação às variações do piso. - Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. Dimensões: Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; - Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; - Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; - Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); - Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; - Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; - Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. - Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. - Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Garantia mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas, degradação do tecido e das sapatas.</p>
CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS ESPALDAR MÉDIO	<p>Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidrorrepelente. Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. - Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, seção circular mínima 22,3 mm (7/8"), com espessura mínima de 1,5 mm (chapa 16). - Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. - Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. - Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação às variações do piso. - Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. Dimensões: Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; - Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; - Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; - Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); - Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; - Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; - Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. - Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. - Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Garantia mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas, degradação do tecido e das sapatas.</p>

CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS COM BRAÇOS ESPALDAR MÉDIO	<p>Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. Estrutura composta de:</p> <p>-Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto; inclinação do encosto variável em pelo menos 22° e do assento em pelo menos 8° com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por contato. Comando por alavanca. Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Curso mínimo do pistão de 100 mm. Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm. Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo), Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material plástico injetado e desenho ergonômico. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.</p> <p>Dimensões: Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Garantia mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.</p>
CADEIRAS COM BRAÇO EM LONGARINA	<p>Cadeira tipo longarina com base fixa. Assento com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro PU. Braço em aço cromado com formato anatômico Peso recomendado por assento: 150 Kg</p>
CORTINA ROLÔ EM PVC - MALHA COM 5% TRANSMISSÃO SOLAR - INCLUSO TRILHO E ACESSÓRIOS	<p>Composição do tecido: 30% Fibra de Poliéster e 70% Revestimento de PVC. Fatores de abertura da Trama: 5%. Bloqueio de Raios UV: 94%. Certificados de qualidade do ar e contato com a pele. Certificados de Tratamento anti-fungo, bactérias e retardante de chamas. Retardante de chamas: NFPA 701-99 small and large; GM DIM 4102, classe B1 UK BSS.</p>
DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL EM ABS	<p>Dispenser Alcool Gel Sabonete Líquido com reservatório para abastecimento de até 850ml de sabonete líquido ou álcool gel. Confeccionada em plástico ABS. (100% reciclável). Sistema de fechamento que dispensa chave.</p>
DISPENSER PARA COPO DESCARTÁVEL TIPO "FREE CUP" EM ABS	<p>Dispenser para copos 150ml a 200ml, desenvolvido em ABS. 50 cm x profundidade 14cm x largura 13cm Capacidade para 100 copos, na cor branca</p>
DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO EM ABS	<p>Dispensador manual de papel higiênico interfolhado, fabricado em plástico de alto impacto e reciclável, com capacidade para 1000 folhas.</p>
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EM ABS	<p>Dispensador de papel interfolhado, fabricado em plástico de alto impacto e reciclável.</p>
DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO OU ESPUMA EM ABS	<p>Dispenser Alcool Gel Sabonete Líquido com reservatório para abastecimento de até 850ml de sabonete líquido ou álcool gel. Confeccionada em plástico ABS. (100% reciclável). Sistema de fechamento que dispensa chave.</p>
ESPELHO COM INCLINAÇÃO 10°	<p>Espelho lapidado articulável com inclinação em 10° e dimensões de 0,60X0,90M, incluindo suporte em MDF revestido com laminado melamínico. O espelho deve ser lapidado, ou seja, possuir as bordas com acabamento liso e arredondado para evitar acidentes e deve ter tratamento nas bordas para evitar a oxidação do produto.</p>
ESPELHO PARA LAVATÓRIO	<p>Espelho de cristal redondo para lavatório. Diâmetro mínimo de 60cm.</p>
GAVETEIRO VOLANTE MÉDIO	<p>Gaveteiro Volante 4 Gavetas - 0,67 X 0,39 X 0,44 Cinza, em MDP/BP.</p>
GELADEIRA	<p>Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree" (degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros. Largura máxima: 750 mm; Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.</p>
LIXEIRA ABERTA - POLIPROPILENO - 12 L	<p>Lixeira 12 litros de polipropileno aberta. Corpo em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Superfícies internas polidas e cantos arredondados. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.</p>
LIXEIRA AUTOMÁTICA - AÇO INOX - 12 L	<p>Lixeira de abertura automática. Material: Aço Inox; Bateria: 4 pilhas alcalinas AA; Distância de Detecção: 10 a 15cm; Garantia pelo fornecedor: 6 meses a partir da data da compra.</p>
LIXEIRA AUTOMÁTICA - AÇO INOX - 25 L	<p>Lixeira de abertura automática. Material: Aço Inox; Bateria: 4 pilhas alcalinas AA; Distância de Detecção: 10 a 15cm; Garantia pelo fornecedor: 6 meses a partir da data da compra.</p>
LIXEIRA COM PEDAL - POLIPROPILENO - 15 L	<p>Lixeira 15 litros de polipropileno com pedal. Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática. Superfícies internas polidas e cantos arredondados. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.</p>

LIXEIRA COM PEDAL - POLIPROPILENO - 25 L	Lixeira 25 litros de polipropileno com pedal. Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Aditivado extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática. Superfícies internas polidas e cantos arredondados. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.
LIXEIRA COM TAMPA FLIP TOP - AÇO INOX - 25 L	Lixeira Aço Inox Flip Top 25 litros, medidas: ø 24 x 50 de altura. AISI430 – Aço Inox
LIXEIRA PARA COPOS DESCARTÁVEIS - POLIPROPILENO	Lixeira Coletora P/ Copos 1 Tubo 200ml – Branco. Altura: 69cm X Largura: 20cm X Profundidade: 12cm. Material Dos tubos: PVC branco. Material da base Plástico PP preto. Para Copos de até 8cm de diâmetro, com capacidade de no mínimo 180 Copos de 200ml.
MACA PADRÃO 1,80 X 0,60 COM ESTRUTURA EM AÇO E ESTOFADO EM COURO SINTÉTICO	Maca clínica com estrutura em aço inoxidável, acabamento da superfície esmaltado, rodas sem rodízios, pés fixos, comprimento 1,80 m, largura cerca de 0,60 m e altura cerca de 1,00 m, cabeceira regulável por cremalheira em 3 posições. Estofado com colchonete em espuma (D26) e revestimento e couro sintético. Peso suportado: 150kg (real)
MESA DE REUNIÕES 8 LUGARES	<p>Mesa de reunião com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. - Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. - Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. - Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. - Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. - Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. - Tampo retangular: 2500 x 100 mm +/- 50 mm; - Altura: 750 mm +/- 5 mm; - Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; - Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; - Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. <p>Garantia mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.</p>
MESA DE TRABALHO - DIM.:1,40X0,60M - TAMPO EM BP	<p>Mesa de reunião com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. - Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. - Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. - Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. - Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. - Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. - Tampo retangular: 1400 x 600 mm +/- 50 mm; - Altura: 750 mm +/- 5 mm; - Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; - Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; - Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. <p>Garantia mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.</p>
MICROONDAS 30 L	Forno de micro-ondas com volume mínimo de 30 litros. Largura mínima: 5000 mm; Altura mínima: 2900 mm; Profundidade mínima: 3900 mm; Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Pannel de controle digital com funções pré-programadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.
PURIFICADOR DE ÁGUA	Purificador/ bebedouro de água refrigerado. Altura máxima: 410 mm; Largura máxima: 315 mm; Profundidade máxima: 370 mm; Fornecimento mínimo de água gelada: 1,2 l/h. Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.
BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSÍVEL	Bebedouro elétrico, tipo pressão, acessível para fixação em parede, com sistema de filtragem que inclui retenção de partículas (P11) e Redução de cloro (Cl). Altura máxima: 625 mm; Largura máxima: 465 mm; Profundidade máxima: 490 mm; Fornecimento mínimo de água gelada: 6 l/h. Pia em aço inox polido, Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada. Torneiras em latão cromado de fácil e suave acionamento. Acionamento elétrico mediante botões independentes para água gelada e natural. Identificação dos botões, com indicação em texto e para leitura tátil (Braille). Duas torneiras em haste para copo, com jato regulável. Reservatório de água em aço inox AISI 304. Serpentina externa com isolamento térmico. Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. Gás refrigerante R600a ou
SMART TV 32"	Smart TV 32 polegadas. Altura máxima: 480 mm; Largura máxima: 750 mm; Profundidade máxima: 200 mm. Tela LED, Wi-Fi integrado/ Acesso à internet. Resolução de imagem em HD. Conversor digital integrado. Entradas especiais – HDMI (mínimo 2), LAN, USB. Tensão (voltagem): bivolt automático. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.

SUORTE DE PAREDE FIXO PARA TV	Suporte fixo para tv lcd/led/plasma de 37" a 85". Parafusos de trilho e com garantia de 1 ano.
--------------------------------------	--

EQUIPAMENTO	Valor de Referência (R\$)
ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS	2.000,00
ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS	800,00
ARMÁRIO "LOCKER" METÁLICO COM PORTA CADEADO	1.250,00
BANQUETA COM RODÍZIO PARA DENTISTA	350,00
BARRA DE APOIO EM "L" - DIM.: 80X80CM	250,00
BARRA DE APOIO RETA HORIZONTAL - DIM.: 80CM	250,00
CABIDE DUPLO TIPO "GANCHO" - CROMADO	20,00
CADEIRA FIXA COM BRAÇOS ESPALDAR MÉDIO	250,00
CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS ESPALDAR MÉDIO	180,00
CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS COM BRAÇOS ESPALDAR MÉDIO	500,00
CADEIRAS COM BRAÇO EM LONGARINA	400,00
CORTINA ROLO EM PVC - MALHA COM 5% TRANSMISSÃO SOLAR - INCLUSO TRILHO E ACESSÓRIOS	1.600,00
DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL EM ABS	65,00
DISPENSER PARA COPO DESCARTÁVEL TIPO "FREE CUP" EM ABS	50,00
DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO EM ABS	55,00
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EM ABS	55,00
DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO OU ESPUMA EM ABS	65,00
ESPELHO COM INCLINAÇÃO 10º	650,00
ESPELHO PARA LAVATÓRIO	100,00
GAVETEIRO VOLANTE MÉDIO	450,00
GELADEIRA	3.200,00
LIXEIRA ABERTA - POLIPROPILENO - 12 L	45,00
LIXEIRA AUTOMÁTICA - AÇO INOX - 12 L	470,00
LIXEIRA AUTOMÁTICA - AÇO INOX - 25 L	580,00
LIXEIRA COM PEDAL - POLIPROPILENO - 15 L	65,00
LIXEIRA COM PEDAL - POLIPROPILENO - 25 L	95,00
LIXEIRA COM TAMPÃO FLIP TOP - AÇO INOX - 25 L	250,00
LIXEIRA PARA COPOS DESCARTÁVEIS - POLIPROPILENO	30,00
MACA PADRÃO 1,80 X 0,60 COM ESTRUTURA EM AÇO E ESTOFADO EM COURO SINTÉTICO	1.500,00
MESA DE REUNIÕES 8 LUGARES	2.800,00
MESA DE TRABALHO - DIM.:1,40X0,60M - TAMPO EM BP	800,00
MICROONDAS 30 L	850,00
PURIFICADOR DE ÁGUA	500,00
BEBEDOURO ELÉTRICO ACESSÍVEL	3.600,00
SMART TV 32"	1.200,00
SUPORTE DE PAREDE FIXO PARA TV	250,00